

## STUCCO COROLLA LABEL

Carta vergata di pura cellulosa E.C.F. certificata FSC®. Speciale finitura "Stucco" sul lato superficiale. Consente una stampa particolarmente nitida e brillante. Trattamento antisppolo idoneo alle esigenze di etichettatura. Disponibile nei colori Premium White e Ivory.

### DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X101	LL	85

### GAMMA

GRAMMATURA	V.S.A.	OPACITÀ	COBB 60	R.R.U.	CARICO DI ROTTURA A SECCO	
ISO 536	ISO 534	ISO 2471	ISO 535	ISO 3781	ISO 1924	
g/m <sup>2</sup>	cm <sup>3</sup> /g	%	g/m <sup>2</sup>	%	long±10%	trasv±10%
85 ± 3%	1,15	89 ± 2	25 ± 4	≥ 8	4,5	3

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento  
unità di misura

Umidità Relativa 50% ± 5  
rif. TAPPI 502-98



Il prodotto è completamente biodegradabile.  
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

### CONNOTAZIONI


### NOTE

# STUCCO COROLLA LABEL

Stucco Corolla Label è un prodotto appositamente realizzato per il settore delle etichette ove si vogliono sfruttare le caratteristiche di un supporto vergato con i pregi e la resa di stampa dei supporti patinati. Nell'etichettatura si consiglia di attenersi alle indicazioni corrette per il senso di fibra. Essa deve essere parallela al fondo della bottiglia (vedi disegni).


## UTILIZZI

Forma della etichetta




etichetta avvolgente

Arrotolamento dopo aver inumidito il retro della etichetta.



senso della fibra corretto



senso della fibra errato

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia e bronzatura. La superficie macroporosa richiede, in stampa offset, l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa.

## INDICAZIONI PER LA STAMPA

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura ed incollatura.

## INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE