

FEDRIGONI

PAPER

SYMBOL CARD

Cartoncini con impasto di pura cellulosa E.C.F. certificati FSC®. Patinati su un solo lato, a doppia lama, con finitura Satin. Disponibile nel colore Premium White.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	210 240 270 300 330 360 400

GAMMA



GRAMMATURA	SPESSORE	RUVIDITÀ*	RIGIDITÀ TABER 15°	
			long ± 15%	trasv ± 15%
ISO 536	ISO 534	ISO 8791-2	ISO 2493	
g/m ²	µm	ml/min	mN	
210 ± 4%	250 ± 10	350 ± 50	85	50
240 ± 5%	285 ± 10	350 ± 50	110	70
270 ± 5%	325 ± 10	350 ± 50	160	100
300 ± 5%	360 ± 10	350 ± 50	200	125
330 ± 5%	400 ± 15	350 ± 50	250	160
360 ± 5%	437 ± 15	350 ± 50	290	190
400 ± 5%	480 ± 20	350 ± 50	365	230

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco - ISO 2470
(R457) - 104% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5
rif. TAPPI 502-98
* Lato non patinato



Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

CONNOTAZIONI

NOTE

UNI EN ISO 9001:2015 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 - CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 - CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
SYM/462
Aggiornamento 04/2021
Revisione n° 12

SYMBOL CARD

Symbol Card è ottimo per la realizzazione di packaging, copertine, cartoline, biglietti d'auguri, brochure, materiale pubblicitario.

UTILIZZI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia. Agli effetti della stampa offset le caratteristiche del lato patinato sono equiparabili al nostro tipo Symbol Freelife Satin; il lato non patinato mostra una buona affinità alla stampa anche di fondi pieni.

**INDICAZIONI PER
LA STAMPA**

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, incollatura, brossura, verniciatura e plastificazione.

**INDICAZIONI
PER LA
TRASFORMAZIONE**

